

TPC DS2120 Serisi 5/2 Tek Bobinli Solenoid Valf

Pnömatik otomasyon uygulamalarında yön kontrolü için hazırlanan, 12 V DC ve 24 V DC bobin seçenekli gerçekçi test ürünüdür.



Teknik özellikler

Model	DS2120 test serisi
Valf konumu	5/2, tek bobinli
Bobin seçenekleri	12 V DC / 24 V DC
Bağlantı ölçüsü	1/8"
Diş tipi	BSP
Çalışma basıncı	0,15 - 0,70 MPa (1,5 - 7 bar)
Akış kapasitesi	Yaklaşık 500 L/dk
Gövde	Anodize alüminyum ve mühendislik plastiği
Akışkan	Filtrelenmiş basınçlı hava
Elektrik bağlantısı	DIN tip konektör

Kullanım alanları

Pnömatik silindirlerin ileri-geri kontrolü, paketleme makineleri, montaj hatları, küçük otomasyon panoları ve genel endüstriyel hava devreleri.

Montaj ve güvenlik

Montajdan önce hava hattını basıncsız bırakın. Sisteme uygun filtrelenmiş hava kullanın, bobin gerilimini ürün varyantıyla eşleştirin ve bağlantılarda uygun sızdırmazlık elemanı tercih edin. Devreye alma işlemi yetkin personel tarafından yapılmalıdır.

TEST ÜRÜNÜ TEKNİK FÖYÜ - Sipariş ve uygulama öncesinde nihai teknik değerler üretici dokümanı üzerinden teyit edilmelidir.